

# MWS

**schnell und einfach verpacken**

- netzunabhängig • mobil
- flexibel

## selbstfahrender Palettenwickler

### Standardausstattung

- für Paletten mit den Abmessungen:
  - Breite: min. 600 mm - max.  $\infty$  mm
  - Länge: min. 600 mm - max.  $\infty$  mm
  - Höhe: max. 2.200 mm inkl. Palette
- Batterie zum Elektroantrieb 24 V, 110 AH, Leistung ca. 130 Paletten ohne Nachladungen,
- eingebautes Batterieschnellladegerät 230V mit LED-Ladekontrolle (Ladezeit ca. 8 - 10 h)
- Höhenabfrage durch Fotozelle
- einstellbare Überwicklung am Palettenkopf
- Folienspannung einstellbar
- akustisches Warnsignal bei Start
- blinkende Warnleuchte
- Maschine mit CE-Kennzeichen

### Technische Daten

- Gewicht 325 kg
- max. Wickelhöhe 2.200 mm (optional bis zu 3.500 mm möglich)
- Wickelzone: Palettenmaße + 1.250 mm zu allen Seiten
- Folienrollenbreite 500 mm, Kerndurchmesser 76 mm, Außendurchmesser max. 250 mm
- Anschluss: 230 V / 50 Hz / N + PE

### Folienvorrecksystem

mechanische Folienbremse oder optional Elektromagnetbremse oder motorisches Vorrecksystem (bis zu 300%)

### Digitalbedienfeld mit LED-Anzeige:



### Einstellung der Stretchparameter am Bedienpult:

- Fahrgeschwindigkeit (max. 93 m/min)
- Hub- und Senkgeschwindigkeit des Folienschlittens
- Einstellung von Fußwicklungen
- Einstellung von Kopfwicklungen
- 2 Wickelzyklen plus Regendicht (mit Stopp oben für Deckblattauflage)



### PAUL HILDEBRANDT AG

Lise-Meitner-Straße 1  
24558 Henstedt-Ulzburg  
Tel.: 041 93 - 994 5

henstedt-ulzburg@hildebrandt.de

Hildebrandt.de



**Hildebrandt**  
Packende Welten

Angebot freibleibend. Lieferung frei Haus ab einem Auftragswert von 200,00 € netto. Unter diesem Betrag berechnen wir pauschal 20,00 € netto Mindermengenzuschlag. Zwischenverkauf vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Paul Hildebrandt AG, jederzeit einsehbar unter Hildebrandt.de.